

ÖZELLİKLER / PROPERTIES**UYGULAMA ALANI / APPLICATIONS****HALATA GENEL BAKIŞ / OVERVIEW**

Konstrüksiyon	6x19 W [6X(1+6+(6+6)) FC/IWRC]
Minimum Maksimum Çap	Ømin: 8mm Ø Max: 44mm
Yön	Düz veya Çapraz Sarım (Sağ veya Sol)
Toplam Tel sayısı	FC: 156 IWRC: 205
Taşıyıcı Tel sayısı	156
Öz Tipleri	FC veya IWRC
Dolgu Faktörü	
Kaplama	Galvanizli veya Siyah Halat
İskartaya ayırma	ISO 4309

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.

FC / KÖ

Halat Çapı Rope dia.	Birim Ağırlık Unit Weight	Minimum Kopma Yüğü Minimum Breaking Load (MBL)		
		kN		
mm	kg/m	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
8,00	0,235	37,4	41,4	45,6
9,00	0,297	47,3	52,4	57,7
10,00	0,367	58,4	64,7	71,3
11,00	0,444	70,7	78,3	86,2
12,00	0,528	84,1	93,1	102,6
13,00	0,620	98,7	109	120
14,00	0,719	114	127	140
15,00	0,826	131	146	160
16,00	0,940	150	166	182
17,00	1,061	169	187	206
18,00	1,189	189	210	231
19,00	1,325	211	233	257
20,00	1,468	234	259	285
21,00	1,618	258	285	314
22,00	1,776	283	313	345
23,00	1,941	309	342	377
24,00	2,114	336	373	411
25,00	2,294	365	404	446
26,00	2,481	395	437	482
27,00	2,675	426	472	520
28,00	2,877	458	507	559
29,00	3,086	491	544	599
30,00	3,303	526	582	642
31,00	3,527	561	622	685
32,00	3,758	598	662	730
33,00	3,997	636	704	776
34,00	4,243	675	748	824
35,00	4,496	716	792	873
36,00	4,756	757	838	924
37,00	5,024	800	885	976
38,00	5,299	843	934	1029
39,00	5,582	888	984	1084
40,00	5,872	935	1035	1140
41,00	6,169	982	1087	1198
42,00	6,474	1030	1141	1257
43,00	6,786	1080	1196	1318
44,00	7,105	1131	1252	1380

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.

IWRC / ÇÖ

Halat Çapı	Birim Ağırlık	Minimum Kopma Yüğü		
Rope dia.	Unit Weight	Minimum Breaking Load (MBL)		
		kN		
		1770	1960	2160
mm	kg/m	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
8,00	0,262	40,3	44,7	49,2
9,00	0,331	51,0	56,5	62,3
10,00	0,409	63,0	69,8	76,9
11,00	0,495	76,2	84,4	93,0
12,00	0,589	90,7	100	111
13,00	0,691	106	118	130
14,00	0,802	124	137	151
15,00	0,920	142	157	173
16,00	1,047	161	179	197
17,00	1,182	182	202	222
18,00	1,325	204	226	249
19,00	1,476	227	252	278
20,00	1,636	252	279	308
21,00	1,804	278	308	339
22,00	1,980	305	338	372
23,00	2,164	333	369	407
24,00	2,356	363	402	443
25,00	2,556	394	436	481
26,00	2,765	426	472	520
27,00	2,982	459	509	561
28,00	3,207	494	547	603
29,00	3,440	530	587	647
30,00	3,681	567	628	692
31,00	3,930	606	671	739
32,00	4,188	645	715	787
33,00	4,454	686	760	837
34,00	4,728	728	807	889
35,00	5,010	772	855	942
36,00	5,301	817	904	997
37,00	5,599	863	955	1053
38,00	5,906	910	1008	1110
39,00	6,221	958	1061	1170
40,00	6,544	1008	1116	1230
41,00	6,875	1059	1173	1293
42,00	7,215	1112	1231	1356
43,00	7,562	1165	1290	1422
44,00	7,918	1220	1351	1489

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.