



ÖZELLİKLER / PROPERTIES



UYGULAMA ALANI / APPLICATIONS

Kule vinçleri, mobil vinçler, RT vinçler (en az 2 salım.) Güverte yük vinci, yüksek overhead vinçler
Konteynırlar için iskele vinci(1Sağ+1Sol)



HALATA GENEL BAKIŞ / OVERVIEW

H 24 LRK, H 24 LRC ile aynı özelliklere sahip olmakla birlikte compact olduğu için daha yüksek MBL ye sahiptir.

Konstrüksiyon	Dönmeye Dirençli 24 Adet Compact Toron
Minimum Maksimum Çap	Ømin: 9mm Ø Max: 32mm
Yön	Düz Sarım (Sağ veya Sol)
Toplam Tel sayısı	176
Taşıyıcı Tel sayısı	84
Öz Tipleri	IWRC
Dolgu Faktörü	0,678
Kaplama	Galvanizli veya Siyah Halat
Iskartaya ayırma	ISO 4309

H 24 LRK

Diam mm	Diam Inch	Steel cross Section mm ²	Mass kg/m	Class 1960 (2) MBL kN
9		41,00	0,35	69,3
9,5	3/8	45,70	0,39	77,2
10		53,50	0,46	90,4
11	7/16	64,80	0,56	109,5
12		77,50	0,67	131,0
12,7	1/2	86,30	0,75	145,8
13		89,60	0,78	151,4
14	9/16	105,00	0,91	177,5
15		120,80	1,05	204,2
16	5/8	138,70	1,20	234,4
18		174,00	1,51	294,1
19	3/4	195,00	1,69	329,6
20		217,00	1,88	366,7
22	7/8	259,00	2,28	437,7
24		311,00	2,74	525,6
25,4	1	321,00	3,04	542,5
26		358,40	3,12	605,7
28		420,00	3,64	709,8
30		483,20	4,20	816,6
31,8	1 1/4	542,92	4,72	917,5
32		554,80	4,80	937,6

(2) MBL ortalama 2160 N/mm² mukavemete göre hesaplanmıştır.